

MAN TGS 35.400 8X2-4 BL WIEDEMANN SUPER 1000

Algemene kenmerken

Merk	MAN
Model	TGS 35.400
Subcategorie	Kolkenzuiger
Tellerstand	133.000km
Bouwjaar	2016
Datum eerste registratie	02-12-2016
Kleur	Blauw
Conditie	Gebruikt
Algemene staat	Erg goed
Brandstof	Diesel
Emissieklasse	Euro 6
Referentie	Man TGS 35.400 8X2-4 BL WIEDEMANN SUPER 1000 2016



Eigenschappen

Ledig gewicht	21.952kg
GVW	32.000kg
Lengte	1.161cm
Breedte	255cm
Cabine	Nee
Serienummer	WMA90SZZ5GM699040

Technische specificaties

Aantal assen	4
Asconfiguratie	8x2
Transmissie	Handgeschakeld
Vermogen	400hp

Omschrijving

Hersteller WIEDEMANN Typ / Verkaufsbezeichnung SUPER 1000 15 Gerätenummer D/BAM/1666/T Fabrik Nr. X OW 1000 1494 Baujahr 02.12.2016
Zuig-/Druktankuitrusting ADR Slibcompartiment - variabele grootte, afsluitbare bodem aan de achterzijde en bolle bodem aan de voorzijde van roestvrij staal, materiaal 1.4404, slibtank van roestvrij staal, materiaal 1.4404, extra kantelvoorziening, deksel slibtank/ADR, deksel slibtank - hydraulisch te openen, pneumatische centrale vergrendeling, niveau-indicator met schaalverdeling op de tankbodem, onderste zuigaansluiting met schuifafsluiter DN 125 gereduceerd tot DN 100, onderste zuigaansluiting pneumatisch bediend, bovenste zuigaansluiting met schuifafsluiter DN 125 gereduceerd tot DN 100, hydraulische uitwerpzuiger, weergave van 3 vooraf ingestelde zuigerposities, ADR-uitrusting, tankcode L4BH (zonder warmteterugwinning), persmatrijs van roestvrij staal 1.4301, vacuümpomp type CVS VACUSTAR 1600 - DN 100, overzuigbeveiliging, vacuümpompkoeling, olieafscheider en Geluiddemper, Vacuümpompspoelapparaat, leidingwerk, bescherming en fittingen van het vacuümsysteem DN 125, Zuigslanghaspel 25 m DN 125, speciale spiraalzuigslang 25 m / DN 125, oliebestendig, transportslanghaspel 40 m DN 80 (zijdant), zuig- en HD-arm, intrekbare zuig- en HD-arm, watercompartiment - variabel, Watervulinrichting, warmehandenwasvoorziening, vulniveaucontrole - plexiglas kijkglas voor het watercompartiment, Hogedrukpomp type URACA P 345-60, bescherming van het HD-systeem, hogedrukhaspel 220 m DN 25 of 180 m DN 32, op de arm, hogedrukslang 180 m DN 25, rubber (GrüloKan 250), automatische grote haspel, aandrukrol - grote HD-haspel, Meterteller, 80 m DN 13 hydraulische hogedrukhaspel, 80 m DN 13 rubber Hogedrukslang (GrüloKan 250), watergebreekbeveiliging, pneumatisch systeem, 3-traps hydraulisch systeem, centraal smeersysteem, hydraulische kabellier, elektrisch systeem, achteruitrijcamerasysteem met 2e camera, motorstart omschakelbaar vanaf het bedieningspaneel, PLC/CAN-BUS-besturing, bedieningspaneel met display, radiografische afstandsbediening met display, apparatuurkast met een enkele klep aan één zijde, invoerleidingen voor zuigslangen, geluidsisolatie van de pompkamer, volledige zijbekleding, gereedschapskist ca. 800x500x500 roestvrij staal, 3 werklampen (LED), 2 zwaailampen - zaklampuitvoering, bedrijfsurenteller voor de hogedrukpomp; bedrijfsurenteller voor vacuümpomp, persluchtaansluiting, kabelveerrol, ladder, ladderhouder, schep, bezem en schachtbijl Fälligkeit HU 01 / 2026 Fälligkeit § 57b 05 / 2025 Fälligkeit SP 07 / 2025 Fälligkeit GGVSEB/ADR 02.01.2026 Fälligkeit Tankprüfung 12 / 2027 Duitse Registratie In zeer goede staat ! Direct inzetbaar

Accessoires

- ABS
- Achteruitrijcamera
- Airconditioning
- Centrale deurvergrendeling
- Centrale smering
- Cruise control
- Elektrisch bedienbare ramen
- Gereedschapskist
- Koelkast
- Luchthoorn
- Luchtvering
- Mistlampen
- Navigatiesysteem
- Radio/CD speler
- Versterkte motorrem
- Xenon verlichting
- Zonneklep
- Elektrisch verstelbare buitenspiegels
- Centrale deurvergrendeling afstandbediend